

Fluchtwegverriegelung FTV 320

Eine flexible Lösung für vielfältige Einbausituationen.

Die Fluchttürverriegelung FTV 320 ist Bestandteil des GEZE SecuLogic Rettungswegsystems. Als Systemkomponente dient sie der Verriegelung und Überwachung von Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.

Nach berechtigter Freischaltung oder durch Drücken der Nottaste der GEZE Türzentralen TZ 300 oder TZ 320 entriegelt die FTV 320 die Tür elektrisch und gibt sie frei. Durch ihre hohen Haltekräfte, die sichere und sofortige Entriegelung – auch unter Vorlast – sowie das Entriegeln nach dem Ruhestromprinzip erfüllt die FTV 320 alle Anforderungen der modernen Rettungswegtechnik.

Dank ihrer sicheren Funktionsweise und hohen Flexibilität kann die FTV 320 bei vielfältigen weiteren Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden, beispielsweise im GEZE Schleusen-System.

Für Türen im GEZE SecuLogic Rettungswegsystem

- ◆ Sichere und sofortige Entriegelung – auch unter hoher Fallenvorlast
- ◆ Hohe Kraftaufnahme: über 5.000 N
- ◆ Potentialfreie Rückmeldekontakte
- ◆ Schließblech als Gegenstück zur Verriegelung
- ◆ Komfortabel einstellbares Spaltmaß
- ◆ Geeignet für Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren

Technische Daten

- ◆ Betriebsspannung 24 V DC
- ◆ Stromaufnahme im verriegelten Zustand 100 mA
- ◆ Aufbruchfestigkeit 5000 N
- ◆ Fallenvorlast 3000 N
- ◆ Spaltmaß 5 ± 2 mm
- ◆ Betriebsumgebungstemperatur -20° bis $+60^\circ\text{C}$

Produkt-Vorteile

- ◆ Montage DIN-R / -L, waagrecht / senkrecht
- ◆ In Türblatt oder Türrahmen integrierbar
- ◆ Keine Doppelbelegung von Klemmen
- ◆ Keine Kabelbrücken erforderlich
- ◆ Kein Fallenschloss und kleine Abmessungen
- ◆ Keine unnötigen Fräsungen in Tür oder Zarge
- ◆ Verriegelungseinheit und Stulp vormontiert
- ◆ „Zwei-Schrauben-Montage“
- ◆ Vandalismus- und manipulationsgeschützt
- ◆ Keine Scheckkarten-Manipulation möglich
- ◆ Manipulationsschutz für Mechanik und Steuerplatine
- ◆ Meldung von Manipulationsversuchen



Unser Elektro-Service

Rundum-sorglos-Paket

- nach Wahl -

- ◆ Projektierung
- ◆ Montage
- ◆ Inbetriebnahme
- ◆ Wartung
- ◆ Instandhaltung

Wir sind Ihr Partner!

LOESCH Tronic GmbH

Anfrageformular umseitig >>

JA, wir planen ein Rettungsweg-Projekt.

Bitte kontaktieren Sie uns.

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Internet _____

Projekt _____

Info _____

Fax an **04016 707-35 | 0351 45147-30 | 089 484030**

Fluchttürverriegelung FTV 320

Türverriegelung FTV 320
für Rohrrahmentüren,
Ruhestrom, 24 V DC,
Stulp 24 x 3 x 200 mm, eckig
Art.-Nr. 37-4563

Türverriegelung FTV 320
für Vollblattdüren (Stahl),
Ruhestrom, 24 V DC,
Stulp 24 x 3 x 200 mm, oval
Art.-Nr. 37-4564

Flachschließblech
für Rohrrahmentüren,
24 x 3 x 130 mm, eckig, Edelstahl
Art.-Nr. 37-4566

Flachschließblech
für Vollblattdüren (Stahl),
24 x 3 x 140 mm, oval, Edelstahl,
Art.-Nr. 37-4568

Lappenschließblech
für Rohrrahmentüren, Edelstahl,
24 x 3 x 140 mm, eckig, kürzbar
Art.-Nr. 37-4570

Lappenschließblech
für Vollblattdüren (Stahl), Edelstahl,
24 x 3 x 140 mm, eckig, kürzbar
Art.-Nr. 37-4571

Schließblech-Unterlage
zum Ausgleichen des Spaltmaßes
zwischen Stulp und Schließblech,
24 x 3 x 140 mm, eckig, Edelstahl
Art.-Nr. 37-4573

Stulp-Unterlage
zum Ausgleichen des Spaltmaßes
zwischen Stulp und Schließblech,
24 x 3 x 200 mm, eckig, Edelstahl
Art.-Nr. 37-4575

Weitere Varianten lieferbar.